


Texsalon Adhesivo Soporte



DESCRIPCIÓN

Adhesivo de contacto en base disolvente para adherir la membrana TEXSALON a diferentes soportes porosos y no porosos.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Tipo	Goma sintética
Contenido en sólidos	20%
Color	Amarillo
Punto de Flash	-20°C
Peso neto	3,2 kg
Viscosidad	2600 Cps
Presentación	Bote de 18,93 litros
Tiempo de vida	1 año
Consumo	1,5 m ² /litro en superficie acabada (dependiendo de condiciones ambientales, y la porosidad del soporte)

Almacenar dentro del embalaje original, en lugar seco y protegidos del calor.

Texsalon Adhesivo Soporte

FORMA DE APLICACIÓN

- La instalación de sistemas Texsalón debe ser llevada a cabo por personal experimentado e instaladores homologados.
- Agitar vigorosamente hasta obtener un color uniforme, se recomienda mínimo 5 minutos.
- La superficie debe estar limpia, uniforme, seca, libre de bordes o rebabas, sin elementos extraños, libre de aceites o grasa. Desniveles superiores a 6 mm se deben reparar con mortero, epoxy u otro material de parcheo. Todos los elementos afilados se eliminarán mediante barrido, soplado o vacío.
- Tras agitar durante 5 minutos, se aplica el adhesivo al soporte mediante un rodillo de 23 mm. Se extenderá de forma continua y uniforme evitando la formación de burbujas. Se dispone de un tiempo abierto de 5 a 50 minutos. Se recomienda dejar secar al tacto. Si alguna zona ya aplicada se moja por lluvia, se deja secar y se vuelve a aplicar el adhesivo. No aplicar el adhesivo en zonas donde se realizará soldadura con aire caliente.
- Desenrollar la membrana sobre la zona previamente impregnada evitando la formación de arrugas. A continuación cepillar la zona adherida con un cepillo de cerda suave o con rodillo para conseguir un máximo contacto.
- Características Generales: Las características típicas están basadas en ensayos de muestras y no garantizan todas las muestras de este producto. Esta ficha y su información se proporcionan como guía y no reflejan la especificación o rango de especificaciones para propiedades o características particulares de este producto.
- Revisar las especificaciones actualizadas y detalles de aplicación específicos requeridos.

PRECAUCIONES

- Revisar la Hoja de Seguridad de producto para una completa información
 - Texsalón Adhesivo Soporte es inflamable, contiene disolventes peligrosos en caso de incendio o explosión cuando son expuestos al calor, llama o chispa. No fumar durante la aplicación. No utilizar en zonas confinadas o sin ventilación. Los vapores son más pesados que el aire y puede transportarse hacia una fuente de ignición. Todos los contenedores se deben estar fijos cuando el material se transfiera de un contenedor a otro. En caso de transporte se debe aplicar un nivel elevado de precaución, con un extintor siempre disponible. En caso de incendio usar, agua a presión, espuma, CO2 o polvo seco. No emplear corrientes de agua porque puede propagar o extender el fuego.
 - Evitar respirar los vapores. Mantener el envase cerrado mientras no se utilice. Usar con una ventilación adecuada. En caso de inhalación, eliminar con aire limpio. Si no se respira, realizar respiración artificial. Si se respira con dificultad proporcionar oxígeno. Llamar inmediatamente a un médico. Durante la aplicación debe evitarse que posibles humos penetren en los conductos de ventilación del edificio. No dejar botes abierto cercanos a tomas de aire, si es posible cerrarlas o sellarlas.
 - En caso de ingesta, no provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un médico.
 - Evitar el contacto con los ojos, es recomendable el uso de gafas y guantes. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua al menos durante 15 minutos. Llamar inmediatamente a un médico
 - Evitar el contacto con la piel. Lavar vigorosamente después de su manejo. En caso de contacto con la piel, lavar la zona afectada con agua y jabón. Consultar a un médico en caso de que la irritación persista.
- Nota: Se recomienda el uso de guantes resistentes a disolventes.
- No diluir el producto. La dilución afectará a la efectividad. Excesivo espesor o material gelificado se debe descartar para su uso.
 - Temperaturas de almacenamiento superiores a 32 °C afectan a la vida del producto. Se recomienda su almacenaje a temperaturas por debajo de 15°C, y acondicionar a temperatura ambiente antes de su uso.
 - Los botes una vez abiertos deben usarse en 48 horas. El adhesivo se espesará pasado dicho tiempo, dificultando su aplicación. En tiempo caluroso no dejar los botes cerrados en la cubierta por tiempo prolongado. En tiempo frío, guardar el material a temperatura adecuada hasta su uso. Agitar el adhesivo periódicamente durante su uso.
 - Dejar secar el adhesivo antes de unir la membrana.
 - No dejar al alcance de niños.