

Texsalón Sellador de borde transparente

DESCRIPCIÓN

Material polimérico translúcido fluido, diseñado para sellar borde de membrana Texsalón. Resistente al Ozono, y resistente a la radiación U.V.

DATOS TECNICOS

Tipo	Goma sintética
Contenido en sólidos	14%
Viscosidad	3,500 cps
Punto de Flash	7,2 °C
Peso neto	3,3 kg
VOC	750 GPL
Tiempo de vida	1 año
Consumo	Aprox. 63-83 m por bote (aplicado en espesor de 3 mm)

Almacenar dentro del embalaje original, en lugar seco y protegidos del calor.

APLICACION

- La instalación de sistemas Texsalón debe ser llevada a cabo por personal experimentado e instaladores homologados.
- La superficie debe estar limpia, libre de aceites o grasas, polvo u otras partículas extrañas.
- Agitar vigorosamente antes de su uso.
- Aplicar una capa de 3 mm para sellar el borde de la lámina. No aplicar en superficies verticales
- Seco al tacto en 2 horas, y completamente curado en 24 horas dependiendo de las condiciones ambientales y espesor de aplicación.

PRECAUCIONES

- Revisar la Hoja de Seguridad de producto para una completa información.
- Texsalón Sellador de Borde tiene tendencia a decantarse, agitar bien antes de usarlo.
- Texsalón Sellador de Borde es inflamable, contiene disolventes peligrosos con riesgo de incendio o explosión cuando son expuestos al calor, llama o chispa. No fumar durante la aplicación. No utilizar en zonas confinadas o sin ventilación. Los vapores son más pesados que el aire y puede transportarse hacia una fuente de ignición.
- Evitar respirar los vapores. Mantener el envase cerrado mientras no se utilice. Usar con una ventilación adecuada. En caso de inhalación, eliminar con aire limpio. En caso de no poder respirar, realizar respiración artificial. Si se respira con dificultad proporcionar oxígeno. Llamar inmediatamente a un médico.
- En caso de ingesta, no provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un médico.
- Evitar el contacto con los ojos, es recomendable el uso de gafas y guantes. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua al menos durante 15 minutos. Llamar inmediatamente a un médico.
- Evitar el contacto con la piel. Lavar vigorosamente después de su manejo. En caso de contacto con la piel, lavar la zona afectada con agua y jabón.
- Temperaturas de almacenamiento superiores a 32 °C afectan a la vida del producto. Se recomienda su almacenaje a temperaturas por debajo de 15°C, y acondicionar a temperatura ambiente antes de su uso.
- No dejar al alcance de niños.