

# Vinitex Esquina

# Vinitex Rincón



## DESCRIÇÃO

Elementos especiais à base de pvc para acabamentos em ângulos interiores ou exteriores das coberturas.

## PROPRIEDADES

- Resistente a baixas temperaturas.
- É compatível com todas as membranas Vinitex.
- Resistência a raios U.V.
- Perfeitamente soldável à membrana de PVC.
- Absorve os movimentos da cobertura.

## DADOS TÉCNICOS

	Canto	Esquina
Dimensão	100 mm de lado	110 mm de lado
Cor	Cinzento	Cinzento
Apresentação	Caixas de 200 unidades	Caixas de 100 unidades

## INSTALAÇÃO

Os sistemas de impermeabilização com Vinitex devem ser realizados por equipas com experiência.

A fixação do elemento à membrana VINITEX é feita mediante soldadura de ar quente. A capacidade e a qualidade da soldadura estão influenciadas pelas condições atmosféricas (temperatura, humidade), condições de soldadura (temperatura, velocidade, pressão, limpeza prévia) e pelo estado da membrana (limpeza, humidade). Por esse motivo, a máquina deverá ser ajustada para obter uma vulcanização correcta.

Todos os bordos das soldaduras serão selados com Vinitex Líquido.